

BFX

Limpiador Multipropósito



LIMPIADORES Y DESENGRASANTES



Descripción :

Limpiador libre de butilo a base de agua, que remueve grasa, aceite, suciedad y otros residuos.

Características destacables:

- A base de agua
- Libre de butilo
- Biodegradable
- No-corrosivo
- No-inflamable
- Adecuado para remover grasa y aceite
- Enjuague limpio
- Ideal para lavados de partes a presión
- Seguro en la mayoría de las superficies excepto de magnesio
- Disponible en envase con gatillo y a granel
- Alto desempeño

Información General:

El LPS BFX All-Purpose Cleaner es un limpiador biodegradable a base de agua, que remueve suciedad, grasa y aceite de maquinarias y equipamientos. LPS BFX no contiene butilo, solventes clorados, blanqueadores, amoníaco, ni abrasivos. LPS BFX es ideal para lavaderos de partes y lavado a presión. El rendimiento del BFX es comparable a varios limpiadores a base de agua que contienen butilo. LPS BFX está disponible en envase con gatillo "Listo para usar" y a granel. No usar sobre magnesio. Diluir al menos 1:4 para usar en partes de aluminio.

Datos técnicos (aplicaciones típicas):

Aluminio, Carbón, alfombras, cromo, cubiertas de computadores, tableros, estanques de diesel, motores, fibra de vidrio, cepilladoras de piso, grasa, filtros de grasa, lubricantes, maquinarias, superficies pintadas, lavaderos de partes, lavadores a presión, alquitrán de caminos, humo, hollín, aceros inoxidable, ladrillos y azulejos, vehículos, vents, vinilos, ventanas.



DISPONIBLE EN ENVASES DE:

28 fl.oz. (282 mm, env. con gatillo) CÓD.: 05528

1 gal. CÓD.: 05501

5 gal. CÓD.: 05505

55 gal. CÓD.: 05555



Listado en el programa de
Compuestos No Alimentarios
Categoría Cod.: C1 Registro #
130104

Representante para Chile, Importadora La Estrella Ltda. Don Luis 697 Parque Ind. Valle Grande Lampa-Santiago,
Fono: (02) 27997270, Fax: (02) 27997290, email: ventas@imestre.cl, www.imestre.cl

Propiedades

Punto de inflamación	: No tiene
Gravedad específica	: 1.020 @ 25°C
pH	: 11.0 - 11.5
Contenido VOC	: 40.8 g/l
% volátil	: 93%
Color	: Púrpura
Olor	: Característico
Enjuagabilidad	: Excelente

Rangos de Dilución

BFX	AGUA	=	BFX	AGUA
1 a	4 partes	=	32 fl.oz	1 galón
1 a	5 partes	=	26 fl.oz	1 galón
1 a	10 partes	=	13 fl.oz	1 galón
1 a	20 partes	=	6.5 fl.oz	1 galón
1 a	40 partes	=	3 fl.oz	1 galón
1 a	80 partes	=	1.5 fl.oz	1 galón
1 a	100 partes	=	1.3 fl.oz	1 galón
1 a	128 partes	=	1 fl.oz	1 galón
1 a	150 partes	=	85 fl.oz	1 galón

Aplicación de dilución para concentrados

BFX	AGUA	EQUIPO	APLICACIÓN
1:	1-20	Lavado a presión por hidrolavado	Compresores de aire, pisos de concreto, calzadas, motores, equipo pesado, tornos, acoplados, y otros equipamientos.
1:	1-5	Tanques de inmersión	Compresores, equipos de procesos alimenticios, alzadores, elevadores, piezas de máquinas, estampados y herramientas.
1:	1-5	Lavado de partes	Partes maquinadas, poleas, piezas pequeñas, herramientas, otras partes aceiteras y graseras.
1:	10	Limpiadores ultrasónicos	Limpiador de partes eléctricas (enjuague y secado dionizado).
1:	1-20	Limpiadores de piso	Ladrillo, concreto, cerámica y pisos de mármol
1:	4-20	Limpiador de vapor	Compresores, pisos de concreto, motores, equipos pesados.
1:	1-100	Envase spray con gatillo	Aplicaciones, exhaustores de gases de combustión, telas, pisos, cuero, azulejos y paredes.
1:	100	Envase spray con gatillo	Vidrio