



BRITE-MARK[®] Roughneck

Permanent Paint Marker/Valve Action

INSTRUCCIONES

- Agitar bien con la tapa puesta
- Presione la punta para iniciar el flujo
- Volver a colocar la tapa cuando no se utilice

CARACTERÍSTICAS

- BRITE-MARK Roughneck es un marcador de pintura de uso general que escribe sobre casi cualquier superficie.
- BRITE-MARK Esta disponible en 3 estilos de marcadores - BRITE-MARK Medium, BRITE-MARK Roughneck, BRITE-MARK Threaded Cap - BRITE-MARK Medium.
- Hace marcas brillantes permanentes en metal, caucho, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más
- Pintura de secado rápido, a base de aceite y resistente a los rayos UV en condiciones interiores y exteriores.
- No contiene ningún HAP (contaminantes atmosféricos peligrosos) lo que los convierte en una alternativa inteligente al uso de pintura en aerosol y plantilla para marcas grandes y audaces.
- No contiene cantidades declarables de xileno.
- Los marcadores pueden utilizarse para identificar permanentemente el inventario, ensamblajes, herramientas, productos acabados o trabajos en curso al tiempo que resisten la mayoría de los abusos o compuestos relacionados con el trabajo.
- El mecanismo de acción de la válvula evita que la pintura en el envase se seque cuando se deja la tapa sin usar.
- Las puntas de bala son reemplazables para garantizar el uso completo de la pintura en cada marcador.
- BRITE-MARK Roughneck tienen un cuerpo de aluminio con gran capacidad de pintura.
- BRITE MARK Roughneck tiene una punta de poliéster resistente diseñada para escribir a través de grasa, suciedad, agua y aceite.

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

- Seguro en la mayoría de las superficies.
- Se elimina con DYKEM Remover & Cleaner.
- Deben realizarse pruebas de superficie para determinar la compatibilidad antes de su uso.

SALUD Y SEGURIDAD

- Líquido y vapor inflamables. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Utilizar sólo con ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Consulte la HDS (hojas de seguridad) para obtener información completa sobre salud y seguridad. Visite nuestro sitio web en www.imestre.cl para obtener una HDS.



PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto / Estado físico	Varios
Olor	Dulce
Contenido VOC	45% - 77% en peso
Punto de inflamación	27.2°C
Tiempo de secado	25-35 segundos *Nota: El tiempo de secado puede variar en función de la película a utilizar.

DISPONIBLE EN IMESTRE

Color	Código
Yellow	DY000084204
White	DY000084203
Blue	DY000084201
Black	DY000084202

Representante para Chile **IMESTRE**, Don Luis 697 Parque Ind. Valle Grande, Lampa – Santiago,
Fono: (56-2) 27997270 e-mail: ventas@imestre.cl web: www.imestre.cl