

**INDICACIONES**

Aplicar sobre una superficie limpia, seca y libre de aceite y grasa.

**CARACTERÍSTICAS**

- Steel blue proporciona un color profundo uniforme que evita el deslumbramiento y fatiga visual.
- Permite trazas nítidas, claras y precisas.
- Proporciona una película delgada sin agrietarse ni astillarse y agrega prácticamente ningún espesor a la superficie de trabajo.
- Cumple con A-A 59168 del 21 de mayo de 2014, párrafo 3.1.1 a 3.2.4.4 con excepción de 3.3 (resistencia química a disolventes clorados)
- Se seca en minutos.
- Revela defectos y agujeros en una variedad de superficies.
- Excelente para la inspección de patrones de contacto de dientes de engranajes.
- Disponible en varios tamaños de paquete.
- No contiene cantidades reportables de xileno.

**COMPATIBILIDAD DE MATERIALES**

- Seguro en la mayoría de las superficies.
- Eliminalo con DYKEM Removedor y Limpiador.
- Deben realizarse pruebas de superficie para determinar la compatibilidad antes de su uso.

**SALUD Y SEGURIDAD**

- Líquido y vapor inflamables. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Utilizar sólo con ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Consulte la HDS (ficha de datos de seguridad) para obtener información completa sobre salud y seguridad.

**PROPIEDADES FÍSICAS**

Aspecto / Estado físico	Varía
Olor	Alcohol
Peso específico	<1
Contenido de COV	93% - 96% en peso
Punto de inflamación	11.7 °C
Vida útil	24 meses
Tiempo de secado	< 2 minutos; *El tiempo de secado puede variar en función del grosor de la película

**Código DY00008000**