

# TAPMATIC #1 GOLD

## FLUIDO DE CORTE



LIMPIADORES Y DESENGRASANTES

**Fluido de corte de metales diseñado para el maquinado de variados metales desde acero a aluminio.**



### BENEFICIOS

- Excelente para la mayoría de los metales incluso el aluminio
- Aumenta la vida de la herramienta mejora la superficie del acabado.
- Requiere menos producto que los fluidos de corte tradicionales
- No contiene solventes ni parafinas clorados
- Reduce el torque del corte y mejora la eficacia del corte
- No contiene agua, solventes ni selladores inactivos
- Excelente para aplicaciones de roscado

### APLICACIONES

- |             |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
| * Taladrado | * Brochado   | * Perforado |
| * Grabado   | * Refrentado | * Molienda  |
| * Escariado | * Aserrado   | * Roscado   |
| * Torneado  |              |             |

### DISPONIBLE EN ENVASE DE:

16 fl. oz. (0.473 litros)

Cód.: Lps00040320

### PROPIEDADES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Aspecto / Estado físico       | Aerosol: Gas, Granel: Líquido                                       |
| Color                         | Dorado  |
| Olor                          | Ligero olor a petróleo  |
| Punto de fusión / congelación | No establecido  |
| Punto de ebullición           | 465,8°F (241°C)   |
| Punto de inflamación          | 149,0°C (300,2°F) Cleveland Abierto Copa                            |
| Tasa de evaporación           | < 0.1 BuAc  |
| Inflamabilidad                | Aerosol: Aerosol inflamable, A granel: No disponible                |
| Presión de vapor              | < 0.05 mm Hg @ 20°C   |
| Densidad del vapor            | > 1 (air = 1)   |
| Solubilidad en agua           | No soluble  |
| Coefficiente de partición     | <1  |
| Temperatura de autoignición   | No establecido  |
| Viscosidad                    | < 20 mm <sup>2</sup> /s   |
| Porcentaje volátil            | 0%  |
| Gravedad específica           | 0.88 - 0.9 @ 20°C   |
| Contenido VOC                 | 0 % según US State & Federal Reglamentos sobre productos de consumo |
| Propelente                    | Aerosol: Dióxido de carbono, a granel: N/A                          |
| Rango de temperatura          | No disponible   |

### INSTRUCCIONES

Aplicar unas gotas de líquido justo antes del contacto. NO UTILIZAR EN SISTEMAS DE SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN.

### MANIPULACIÓN

Aerosol: Envase presurizado: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No rociar sobre una llama abierta o cualquier otro material incandescente. No cortar, soldar, taladrar, esmerilar o exponer los envases al calor, las llamas, las chispas u otras fuentes de ignición. Todo el equipo utilizado al manipular el producto debe estar conectado a tierra. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la exposición prolongada. Utilizar sólo en áreas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal adecuado. Lávese bien las manos después de la manipulación. A granel: Evitar la exposición prolongada. Proporcionar una ventilación adecuada. Llevar el equipo de protección personal adecuado. Lávese bien las manos después de la manipulación.

### ALMACENAMIENTO

Aerosol: Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar bajo llave. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. A granel: Almacenar bajo llave. Almacenar en el envase original bien cerrado. Almacenar lejos de materiales incompatibles.

### ELIMINACION

Aerosol: Consultar a las autoridades antes de su eliminación. Contenido bajo presión. No perforar, incinerar o aplastar. Eliminar el contenido/ recipiente de acuerdo con normativa local/ regional/nacional/internacional.

A granel: Recoger y recuperar o eliminar en contenedores sellados en un centro de eliminación de residuos autorizado. Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con la normativa local/regional/nacional/internacional.

Representante para Chile, Importadora La Estrella Ltda. Don Luis 697 Parque Ind. Valle Grande Lampa-Santiago,  
Fono: (02) 27997270 email: [ventas@imestre.cl](mailto:ventas@imestre.cl), [www.imestre.cl](http://www.imestre.cl)