



FOODLUBE GREASE SPRAY

Grasa EP multiuso apta para uso alimentario y fortificada con PTFE. Lubricante no tóxico en un cómodo sistema de aerosol diseñado para la lubricación eficaz de deslizaderas, casquillos, clavijas y rodamientos en entornos alimentarios o higiénicos.

CARACTERÍSTICAS

- Intervalo de temperaturas: -50° C a 160° C
- Excelente rendimiento a presiones extremas (carga de soldadura de 620kg)
- Muy resistente a la eliminación por agua
- Excelente protección contra la corrosión
- No contiene: hidrocarburos minerales, materiales derivados de animales, aceites de frutos secos ni ingredientes transgénicos.
- FDA grupo 21, CFR 178.3570
- Certificación NSF H1 -138048
- DIN V 10517

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien, sujetar verticalmente y pulverizar a una distancia de 15-30 cm
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada
- No pulverizar sobre una llama desnuda ni cuerpo material incandescente
- Comprobar la compatibilidad con las superficies pintadas o revestidas, y con plásticos y gomas si es probable que el producto entre en contacto con estos materiales.



FOODLUBE GREASE SPRAY

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

Aspecto	Película grasienta, fina, blanca y tenaz.
Nº NLGI (IP 50) (ASTM D217)	NLGI Nº 2
Tipo de base	Polialfaolefina
Espesante	Jabón complejo de aluminio
Sólidos	Sólidos blancos con alta capacidad de carga/PTFE
Propelente	Gas de petróleo licuado (hidrocarburo)
Disolvente	Hidrocarburo
Intervalo de temperaturas	-50°C a 160° C
Punto de goteo	>230° C
Viscosidad del fluido base a 40° C	47 cSt
Viscosidad del fluido base a 100° C	8 cSt
Método Shell 4 bolas (IP 239) (ASTM D2596)	
Carga de soldadura	620 kg
Vida útil de rodamientos en pruebas SKF ROF	1.100 horas
Prueba de corrosión del cobre (IP112) (ASTM D130)	Prueba superada
Prueba de eliminación por agua (IP 215) (ASTM D 1264)	<2%
Almacenaje	La temperatura de almacenamiento debe mantenerse bajo los 50°C. Se deberá mantener el lugar de almacenaje protegido de los rayos directos del sol.
Vida útil	5 años desde la fecha de fabricación
Tamaño paquete (código)	Aerosol de 400 ml Cód. R15030

Edición: 29/09/2021

Representante para Chile **IMESTRE**, Don Luis 697 Parque Ind. Valle Grande Lampa – Santiago.
Fono : (56-2) 27997270 www.imestre.cl, e-mail: ventas@imestre.cl