



LIMPIADORES Y DESENGRASANTES

NICKEL

ANTI-SEIZE



CARACTERÍSTICAS:

- No contiene plomo, cobre o grafito.
- Previene el agripamiento sobre los 1427 °C
- Seguro sobre acero inoxidable
- Protege contra la oxidación y la corrosión
- Químicamente inerte
- Resistente a los ácidos
- Alta resistencia al lavado del agua
- No escurre, no gotea.
- Color plateado
- Cumple con MIL-A907-E
- Puede utilizarse con amoníaco, acetileno y monómeros de vinilo.

APLICACIONES

- Bujes
- Cadenas
- Motores
- Juntas
- Hornos
- Intercambiadores de calor
- Colectores
- Tuercas y pernos
- Tornillos
- Pernos
- Turbinas
- Vástagos de válvula

ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

- MIL-PRF-907E

LPS Nickel Anti-Seize está disponible en envases

de: ½ lb. (227 grs.) COD.: 03908

1 lb. (454 grs.) COD.: 03910

PROPIEDADES

Aspecto / Estado físico	Pasta/Solido
Olor	Ligero olor a petróleo
Punto de fusión/congelación	Sin información
Punto de ebullición / Rango	Sin información
Presión de vapor	Sin información
Coefficiente de partición	Sin información
Porcentaje de volatilidad	Sin información
Inflamabilidad	Sin información
Propelente	No aplica
Contenido de COV	Ninguno
Color	Plata/Gris
Punto de inflamación	< 218.0°C
Densidad	1.18 g/ml
Tasa de evaporación	Sin información
Densidad del vapor	Sin información
Temperatura de autoignición	Sin información
Viscosidad	Sin información
Gravedad específica	1.18 g/ml
Rango de temperatura	Sin información
Carga de soldadura de 4 bolas	200

INSTRUCCIONES

El antigripante de níquel está diseñado para la protección en entornos y temperaturas extremas (incluido el acero inoxidable).
NOTA: No debe utilizarse en sistemas de oxígeno.

MANIPULACIÓN

Obtenga instrucciones especiales antes de su uso. No manipular hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evite respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la exposición prolongada. Durante su uso, no comer, beber ni fumar. Debe manipularse en sistemas cerrados, si es posible. Proporcionar una ventilación adecuada. Usar equipo de protección personal adecuado. Lavarse bien las manos después de la manipulación. Observar las buenas prácticas de higiene industrial.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo llave. Almacenar en el envase original bien cerrado. Almacenar lejos de materiales incompatibles (ver sección 10 de la HDS).

ELIMINACIÓN

Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa local/regional/nacional/internacional.

Representante para Chile, Importadora La Estrella Ltda. Don Luis 697 Parque Ind. Valle Grande, Lampa – Santiago,
Fono (02) 27997270, email: ventas@imestre.cl, www.imestre.cl